



LEGENDA

Asfaltverharding ribbaan

- 35 mm SMA-NL 11B

- 65 mm AC22 BNO TL-B

- 65 mm AC22 BASE OL-B

- 70 mm AC22 BASE OL-B

- 250 mm menggranulaat

- (bestaand) zandbed

Asfaltverharding fietspad

- 35 mm SMA-NL 11B, rood

- 65 mm AC22 BASE OL-B

- 250 mm menggranulaat

- (bestaand) zandbed

Asfaltverharding fietspad, vervangen deklaag

- 35 mm SMA-NL 11B, rood

Rammelstrook / bochtverbreiding (overrijdbaar)

Beton C35/45 XF4, dikte 250 mm, kleur: rood/bruin;

Cobblestone motif, printdiepte 25 mm

Voorzien van wapeningsnet 40x150 mm

Gelider (overrijdbaar / verhoogd)

Beton C35/45 XF4, dikte 250 / 150 mm, kleur: rood/bruin;

Klinkermotief, halfsteensverband, printdiepte min. 5 mm

Fietspad

Dubbelklinkers 210x210x80 mm, kleur: rood;

Halfsteensverband

Scheidingsstrook fietspad

Betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80 mm, kleur: grijs;

Stroomlagen in halfsteensverband

Voetpad

Betontegels 300x300x60 mm, kleur: grijs;

Halfsteensverband

Herstellen / herstraten bestaande elementenverharding

Kantopsluiting

opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs

Trottoirband 130/150x250 mm, kleur: grijs

Trottoirband 180/200x250 mm, kleur: grijs

RWS-band 115/225x240 mm, kleur: wit (reflecterend)

geliideband 50/200x200 mm, kleur: wit (reflecterend)

Straatfwatering

- straatkolk bestaand / nieuw

- trottoirkolk bestaand / nieuw

Bestaande boom

Berm, gazon, begroening

maten in meters, tenzij anders vermeld

materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld

hoogtematen in meters ten opzichte van N.A.P.

Code	Omschrijving	Datum	Getekend	Gecontroleerd	
Opdrachtgever	Gemeente Rijssen-Holten	Tekenaar	TB	Datum	19-01-2026
Projectomschrijving	Verkeerspleinen Morsweg Rijssen	Projectleider	RN	Datum goedkeuring	19-01-2026
Tekeningsoomschrijving	Nieuwe situatie Morsweg	Schaal	1 : 200	Formaat	A1
Tekeningnummer	002	Blad van Blad	1 / 1		
Status	Concept	Getekend door	BE		

bind

maatschappij ingenieurs

Verkeerspleinen Morsweg Rijssen

Verkeerspleinen Morsweg Rijssen